

## PROVOZNÍ ŘÁD SESTAVY OBSTACULUS

- Uživatel sestavy je sám zodpovědný za její bezpečné používání. Cvičení provozuje na vlastní nebezpečí. Je doporučeno provozovat pouze taková cvičení, která odpovídají fyzické a silové vybavenosti cvičence.
- Sestava je dle normy ČSN 16630 určena pro osoby o minimální výšce 140 cm.
- Každý uživatel je povinen před použitím vizuálně zkontrolovat stav z hlediska možného nebezpečí úrazu, včetně okolí a prostoru pod sestavou. V případě zjištění nedostatku je použití sestavy zakázáno, dokud nebude potíž vyřešena a to vždy ve spolupráci s výrobcem; pokud je sestava v záruce.
- Cvičení je prováděno v podvěsu (ručkování, vis, lenochod, přitahy), šplhem, či specifickým způsobem konkrétních komponentů (boulder). Je zakázáno lézt na konstrukci sestavy shora, pokud v instrukcích sestavy není uvedeno jinak.

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka 2 roky se vztahuje na konstrukci sestavy, komponenty pak jsou v záruce na 1 rok.

Záruka je platná pouze za dodržení Doporučené údržby.

V případě požadavku na záruční servis je uživatel povinen kontaktovat výrobce emailem na [helca@obstaculus.cz](mailto:helca@obstaculus.cz), nebo telefonem na 725 007 360.

## DOPORUČENÁ ÚDRŽBA: KOMPONENTY

- Dřevěné komponenty; kruhy, nunchucky, koule, disky... a další závěsné prvky jsou ošetřeny ochranným nátěrem. Chcete-li jim zajistit mimořádně dlouhou životnost, doporučujeme je spolu s karabinami na zimu z konstrukce sundat a na jaře zpět navěsit. Stejně jako trámy i komponenty lze znovu natřít pro delší životnost.  
Budete-li mít pocit, že si zaslouží po odpracované sezoně péči, rádi je u vás vyzvedneme a jim dáme přes zimu potřebný servis.

## DOPORUČENÁ ÚDRŽBA: SESTAVY S NÁTĚREM REMMERS

- Pro udržení provozuschopné sestavy po dobu její životnosti je nutné jednou za rok, a to před zimou, ošetřit nátěrem s UV filtrem, vhodným do exteriéru. Jde o venkovní nátěr značky Remmers (HK lazura 3v1), odstín hemlock (RC-120) – tím jsme konstrukci ošetřili my ještě před montáží.
- Případné znečištění, obvykle od bahna, lze jednoduše vodou umýt, setřít namočeným hadříkem. Případně obrousit – pak je ale nutné obnovit nátěr, viz výše. Velké opotřebení vykazují především nástupové trámy, což vychází z jejich podstaty.
- Jednou za rok je nutné zkontrolovat pevnost a případně dotáhnout vruty na setavě.
- Dopadiště z dřevěné štěpky musí dosahovat hloubky 30cm a na tuto výšku štěpku doplňovat.

## DOPORUČENÁ ÚDRŽBA: IMPREGNOVANÉ SESTAVY

- Sestava je ošetřena tlakovou impregnací a pro udržení dlouhé životnosti a ochrany proti plísním a hnilobě nevyžaduje další péči. Hnědé sestavy ale postupem času ztrácí svou barevnost, bezbarvé mohou začít šednout. Trámy je proto pro udržení barevnosti vhodné natřít lazurou libovolného odstínu.

- Jednou za rok je nutné zkontrolovat pevnost a případně dotáhnout vruty na sestavě.
- Dopadiště z dřevěné štěpky musí dosahovat hloubky 30cm a na tuto výšku štěpku doplňovat.
- Pokud stojíte o každoroční údržbu a kontrolu komponentů i samotné konstrukce provedenou od profesionálů, svěřte údržbu konstrukce do rukou přímo nám, moc rádi se o ni budeme starat. Ozvěte se nám a domluvíme se.

Budete-li chtít v budoucnu konstrukci obohatit o další prvky, navrhne vám a doplníme další komponenty, případně rozšíření.